# Technische Daten Philips LED Downlight LuxSpace Kompakt geringe Höhe DN570B VLC-E 36.3W 4400lm 80D - 830 | 214mm - Aluminium Reflektor - Dali Dimmbar

Produkt ansehen

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 238668 |
| EAN | 8718699970185 |
| Herstellername | DN570B LED40S/830 PSD-VLC-E C WH |
| Budgetlight All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000 |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 36.3 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Dimmbar |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000K - Warmweiß |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Inkl. Treiber | Ja |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 80 |
| Lichtstrom (Lumen) | 4400 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 121 |

| | |
|---|---|
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Installationstiefe(mm) | 119 |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| Reflektoroberfläche | PC (Polycarbonat) |
| Produkttyp | LED Deckenstrahler |

## Informationen zur Leuchte

| | |
|---|---|
| EOC8 | 97018500 |
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 200 |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
| Betriebstemperatur | +10°C bis +40°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |

## Maße

| | |
|---|---|
| Höhe (mm) | 96 |
| Durchmesser (mm) | 214 |

## Sensorinformationen

| | |
|---|---|
| Inkl. Sensor | Nein |

**Warum BudgetLight?**

die **besten Preise** bis zu **7 Jahre Garantie**

einfache **Retour** **effiziente** LEDs

Trustpilot